ABRILLANTADOR SUELOS PIZARRA *A-4*

FICHA DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 7-02-07.

1. Identificación del preparado y de la empresa

Descripción del producto: Abrillantador metalizante suelos pizarra A-4.

Uso: Emulsión autobrillante para abrillantar los suelos de pizarra, o de plástico negro.

Empresa: **PRODUCTOS CASELLI, S.L.**
C/Islas Canarias, 43 Parcela 18
Polígono Industrial Fuente del Jarro (2ª Fase)
46988 PATERNA (Valencia)
Tel: 96/1340311 Fax: 96/1340881
CIF: B-46029369 Nº Registro Sanitario: 37.00600/V

Teléfono de urgencia: 96/134-03-11.

---

2. Composición/información sobre los componentes

Nº CAS	EINECS	Nombre	Intervalo de concentración	Símbolo	Frases de riesgo
50-00-0	200-001-8	Formol	0,19%	T	R 23/24/25 R 34-43-68
107-21-1	203-47-3	Monoetilenglicol	1 – 5%	Xn	R 22
68439-46-3	----	Alcohol C9-C11+6 O:E.	0 – 1%	Xn	R 22-41

---

3. Posibles peligros

Producto definido como no peligroso.

---

4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Cambiar la ropa manchada.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Consultar a un médico.

"La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología).
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Tfno (24 horas) 91 562 04 20".

---

5. *Medidas de seguridad contra incendios*

El producto no es inflamable ni explosivo.

Se recomienda agua, espuma, dióxido de carbono seco, polvo químico seco.

---

6. Medidas a tomar en caso de vertido ocasional

Recoger con material absorbente no combustible, como por ejemplo arena.

Evitar la contaminación de desagües y aguas superficiales.

---

7. Manipulación y almacenamiento

Manipular el producto en lugares ventilados.

No se requieren medidas ni precauciones especiales.

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado lejos de cualquier foco de ignición.

---

8. Límites de exposición y equipo de protección personal

Evitar contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria Trabajar en lugares bien ventilados**.**

Protección de las manos No es necesaria.

Protección de los ojos Para trabajos habituales no se requiere. Vigilar que el producto no salpique a los ojos.

Protección cutánea No es necesaria.

---

9. Propiedades físico-químicas

Aspecto: Líquido fluido negro.

Densidad: 1.067 g/cc.

Resistencia a la temperatura:
Al frío: 0 ºC.
Al calor: +50 ºC.

pH del producto concentrado: 9-10.

pH de aplicación: 9-10.

Punto de inflamación: > 100 ºC.

---

10. Estabilidad y reactividad

Si se almacena adecuadamente, no se produce ninguna descomposición.

---

11. Información toxicológica

No se dispone de datos suficientes para este producto.

---

12. Informaciones ecológicas

No verter en corrientes de agua.

---

13. Indicaciones para su eliminación

No verter el producto concentrado en los desagües.

Para eliminar grandes cantidades se hará de acuerdo con la legislación vigente.

---

14. Informaciones relativas al transporte

No es un producto de transporte peligroso.

---

15. Reglamentación

De acuerdo con la Legislación Española vigente, en la etiqueta de este producto no es necesario ninguna frase de riesgo.

Contiene Formol.

---

16. Otras informaciones

El producto no es apto para el consumo humano.

Texto de las frases de riesgo del Apartado 2 específico de las sustancias peligrosas.

R 22: Nocivo por ingestión.

R 23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R 34: Provoca quemaduras.

R 41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

ABRILLANTADOR SUELOS PIZARRA *A-4*

R 68: Posibilidad de efectos irreversibles.

Aplicaciones del producto:

Emulsión autobrillante y antideslizante a base de ceras y resinas que al aplicarla sobre pavimentos de pizarra, goma o termoplásticos de color negro, forma una película brillante, de fácil aplicación y de gran resistencia a los efectos del tráfico intenso.

MODO DE EMPLEO

Decapar el suelo con nuestro producto D-2 o D-3. Aclarar y dejar secar el suelo completamente. El producto debe utilizarse puro. Sobre el pavimento limpio y seco, extender uniformemente en línea recta el producto con una esponja o aplicador de ceras, evitando hacer círculos. Dejar secar de 30 a 60 minutos aproximadamente. Aplicar una segunda capa en dirección perpendicular a la primera. Al secar se obtendrá un intenso brillo.

RECOMENDACIONES

Para la limpieza diaria, basta con pasar la mopa rociada con nuestro producto QUITA -POLVO L-31. Para la conservación y mantenimiento del brillo le aconsejamos la utilización de nuestro producto ABRILLANTADOR CONSERVADOR A-9. Para el fregado del suelo le aconsejamos la utilización de nuestro LIMPIADOR SUELOS ABRILLANTADOS L-11 o L-21, el que sea más adecuado para sus necesidades. No retornar al envase el producto no utilizado. Preservar del frío.